

Marquesina WAIT

Certificaciones y normativas

- UNE-EN 1090: Estructuras metálicas.
- UNE 170001-2: Accesibilidad universal.
- Resistencia al viento: Norma EN 1991-1-4 (hasta 120 km/h).



Dimensiones

3.000mm a 4.000mm x 1500mm x 2500 mm. (Estandar)
Producto modular con posibilidad de adaptación.



Estructura y Diseño

Acero galvanizado y lacado (según carta RAL personalizable).
Resistente a corrosión y condiciones climáticas adversas.
Panel sándwich de 10 mm.



Iluminación y energía

Iluminación LED integrada.
Paneles solares para autonomía energética.
Sensores R3 (conteo de personas, calidad del aire AQR3).
Pantalla digital (MUPI integrado para información en tiempo real).



Cerramientos

Cristales de seguridad templados de 8mm serigrafiados con logos institucionales.



Extras y personalización

Techo - Opción de impresión gráfica personalizada (publicidad, logos institucionales).
Serigrafiado en cristales laterales.



Banco y accesibilidad

Longitud 1500 mm, fabricado en acero perforado.

- Inclinación ergonómica.
-

Apoyabrazos: Acero galvanizado + lacado al horno (resistente a rayaduras).

Soporte isquiático: Acero inoxidable AISI-316 (acabado brillo, anti-oxidación).

Espacio para silla de ruedas.

Suelo antideslizante en área de espera (Opcional).

