

MUPi Aéreo

Soporte publicitario Doble Cara en Altura



Certificaciones:
 ✓ Seguridad: EN 62368-1 (Equipos audiovisuales).
 ✓ EMC: EN 55032/55024 (Interferencias).
 ✓ Ambiental: IP65 / IK10 (Vandalismo).



Dimensiones y Estructura

Panel publicitario: 1.185 mm × 1.750 mm.
 Área útil por cara: 2.07 m².
 Altura total máxima: 4.000 mm.
 Altura del mástil: 3.000 mm - Diámetro: Ø104 mm.
 Altura libre bajo panel: 2.251 mm.
 Cuerpo del MUPi: 1.130 mm × 1.800 × 400 mm - Volumen: 0.81 m³ (Compacto).



Materiales y Estructura

Mástil:
 ◦ Acero inoxidable AISI 316 (Acabado espejo).
 ◦ Resistencia a vientos de 120 km/h (EN 1991-1-4).
 Cuerpo:
 ◦ Perfil de media caña en aluminio anodizado color plata.
 ◦ Tubo Ø110mm fabricado en acero galvanizado y lacado.



Instalación y Compatibilidad

Base de anclaje:
 ◦ Hormigón armado H-25 (400×400×600 mm).
 ◦ Ocupación en suelo: 0.16 m².
 Orientación:
 ◦ Rotación 360°.



Sistema de Apertura y Seguridad

Apertura inferior:
 ◦ Guías internas de aluminio para mantenimiento.
 Protección antivandálica:
 ◦ Altura de instalación ≥2.25 m (inalcanzable manualmente).
 ◦ Policarbonato de 3mm 2UV (clase P4A).