

MUPi Digital

Soporte Publicitario Digital para Exteriores



Certificaciones:
 ✓ Seguridad: EN 62368-1 (Equipos audiovisuales).
 ✓ EMC: EN 55032/55024 (Interferencias).
 ✓ Ambiental: IP65 / IK10 (Vandalismo).



Dimensiones y Estructura

Ancho total: 1.000 mm (Depende del tipo de pantalla).
 Alto total: 2.300 mm a 2.998 mm.
 Fondo: 370 mm (estructura integrada, depende de con doble pantalla).
 Material: Acero galvanizado + molduras en aluminio + piezas en inoxidable.



Pantalla Digital

Tecnología: LCD táctil (Opcional).
 Tamaño: 65" (164 cm diagonal)
 Otras medidas posibles: 49", 55", 75" y 86".
 Brillo: >2.500 nits.
 Resolución: Full HD (1920 x 1080 px).
 Contraste: 5.000:1.
 Ángulo de visión: 178° (H/V).
 Protección frontal: Cristal anti-reflejo (6 mm).
 Temperatura operativa: -40°C a +55°C.



Hardware Integrado

Sensores integrados:
 ◦ Luminosidad ambiental.
 ◦ Temperatura y humedad.



Instalación y Mantenimiento

Base: Hormigón armado H-30.
 Mantenimiento:
 ◦ Actualizaciones OTA (Over-The-Air).



Software y Gestión

Plataforma CMS.
 Monitorización en tiempo real.
 Funcionamiento:
 ◦ 24/7/365 (garantizado en rango térmico especificado).



Energía y Protección

Alimentación: 220V CA (consumo medio: 1.200W).
 Protecciones:
 ◦ IP65.
 ◦ Supresor de picos (15 kV).
 Opcional:
 ◦ Kit calidad del aire, para medir las Partículas en suspensión y el ICA, Índice de Calidad del Aire.