

MUPi Silhouette

Soporte Publicitario Retroiluminado de Doble Cara.



Certificaciones:
 ✓ Estructural: EN 1090-1 (CE).
 ✓ Seguridad: UNE-EN 12600 (resistencia al impacto).
 ✓ Eléctrica: Certificado CE (directiva 2014/35/UE).



Dimensiones y Estructura

Ancho total: 1.300 mm.
 Alto total: 2.186 mm.
 Fondo: 217 mm.
 Panel publicitario: 1.185 mm x 1.750 mm.



Materiales y Estructura

Acero galvanizado PDS-26 (espesor 2 mm).
 Lacado al horno (Color RAL personalizable).
 Anclajes antivandálicos de acero inox AISI-304.



Sistema Publicitario

Área útil: 1.185 mm x 1.750 mm (2.07 m²).
 Soporte gráfico:
 ◦ Vinilo impreso (Resolución ≤720 Dpi).
 Acceso: Puerta lateral con bisagras de acero y 2 cerraduras ABUS.



Iluminación

Frontal:
 ◦ Cristal templado 6 mm con serigrafía interior + cantos pulidos.
 ◦ Transmisión lumínica: ≥85% (Norma EN 410).



Integración y Compatibilidad

Instalación:
 ◦ Autónomo a marquesinas existentes.
 ◦ Distancia entre anclajes: 950 mm (eje a eje).
 Smart City Ready:
 ◦ Preparado para sensores IoT.
 ◦ Opción pantalla digital (E-Ink o LCD táctil).



Mantenimiento

Reemplazo gráfico: ≤5 min (sin herramientas).
 Limpieza: Vidrios con tratamiento de limpieza rápida.



Iluminación

Tecnología: LED SMD 2835 (CRI >80).
 Potencia: 60W (Equivalente a 400W halógeno).
 Luminosidad: 7.500 lúmenes (luz natural 5.000K).
 Protección: IP65.
 Vida útil: 50.000 horas (L70B10).
 Control: Sensor crepuscular.