

MUPi Modelo TL

Soporte Publicitario Digital para Exteriores



Certificaciones:
 ✓ Seguridad: EN 62368-1 (Equipos audiovisuales).
 ✓ EMC: EN 55032/55024 (Interferencias).
 ✓ Ambiental: IP65 / IK10 (Vandalismo).



Dimensiones y Estructura

Alto: 2.280 mm
 Ancho: 1310 mm
 Fondo: 300 mm (estructura integrada, con doble pantalla).
 Material: Acero galvanizado. Molduras en aluminio y acero inoxidable.
 Cristales: Templados de 6mm.



Pantalla Digital

Tecnología: LED.
 Tamaño: 1600x 1120 mm (77")
 Otras medidas posibles: 49", 55", 75" y 86".
 Brillo: >5500 nits.
 Distancia pixel: 2.5mm
 Resolución: (448x640 px).
 Contraste: 5.000:1.
 Ángulo de visión: 170° (H/V).
 Protección frontal: Cristal anti-reflejo (6 mm).
 Temperatura operativa: -15°C a +55°C.



Software y Gestión

Conectividad 4G.
 Plataforma CMS.
 Monitorización en tiempo real.
 Funcionamiento:
 ◦ 24/7/365 (garantizado en rango térmico especificado).



Hardware Integrado

Cargadores USB
 Sensores integrados:
 ◦ Temperatura y humedad.



Energía y Protección

Alimentación: 220V CA (consumo medio: 1.600W). Máximo de 2800W doble cara

Protecciones:
 ◦ IP65.
 ◦ Supresor de picos (15 kV).
 Opcional:
 ◦ Kit calidad del aire, para medir las Partículas en suspensión y el ICA, Índice de Calidad del Aire.



Instalación y Mantenimiento

Base: Hormigón armado H-30.
 Mantenimiento:
 ◦ Actualizaciones OTA (Over-The-Air).